

DESCRIÇÃO

O **MK Selador** é especialmente indicado para a selagem de telhas de fibrocimento, tornando-as aptas para receber a aplicação de membrana **MK Therm**.

O **MK Selador** é composto por resina acrílica base água, aditivada com produtos especialmente indicados para garantir adesão e proteção às superfícies de fibrocimento, proporcionando um filme uniforme e coeso.

O **MK Selador** é aditivado com algicidas e fungicidas em sua composição, protegendo o revestimento e tornando-o mais resistente ao aparecimento de algas e fungos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidade	1,02 gr/cm ³
Teor de Sólidos	25,0 %

As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

****** A refletividade ou refletância solar é a capacidade de uma superfície de refletir a energia solar de volta à atmosfera. O valor SR é compreendido entre 0 e 1. Um valor de 0 indica que o material absorve toda a energia solar e um valor de 1 indica a refletância total da superfície.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

MK Selador – 18,000 kg

CONSUMO e RENDIMENTO

Consumo: 0,100 a 0,120 kg/m²

Rendimento:
150 a 180 m² por embalagem / demão

TEMPO DE SECAGEM (FORMAÇÃO DE FILME)

Intervalo entre camadas	Mínimo 2 horas
-------------------------	----------------

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br